



Cable MINERO

DESCRIPCIÓN

Cable Minero Tipo FEN/FENN
Norma: Interna
Designación: OSEMIN

CONDUCTOR

Material: Cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: Clase 4
Temperaturas de uso: Desde -40°C hasta 140°C

APLICACIONES

Cables para maquinarias viales, cargadoras tipo toro de uso en minas subterráneas, locomotoras diesel tipo GM, entre otros.

AISLACIÓN

Material: C.T.P.
No propaga la llama

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y TÉCNICAS

SECCIÓN NOMINAL	DIAMETRO NOMINAL ALAMBRE	ESPOSOR VAINA AISLACIÓN	ESPOSOR AISLACIÓN NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR APROXIMADO
mm ²	mm	mm	mm	mm
16	0.50	2.0	10.00	14.00
25	0.50	2.0	11.50	15.50
35	0.50	2.0	12.80	16.80
50	0.50	2.0	15.50	19.00
70	0.50	2.2	17.00	21.40
95	0.50	2.2	19.00	23.40
120	0.50	2.3	22.50	27.10

*CONSULTAR POR CONDUCTORES BIPOLARES, TRIPOLARES, TETRAPOLARES Y SECCIONES MAYORES.